

Installatie-automaten

TYPE JVM-16-63



10kA

2 POLIG B

code Nr.	artikel	U	I	kA	prijs€	vpe
912062	JVM-16-63 - 2p B 06amp	230/400	6	10	11,02	1
912102	JVM-16-63 - 2p B 10amp	230/400	10	10	11,02	1
912162	JVM-16-63 - 2p B 16amp	230/400	16	10	11,02	1
912202	JVM-16-63 - 2p B 20amp	230/400	20	10	11,02	1
912252	JVM-16-63 - 2p B 25amp	230/400	25	10	11,02	1
912322	JVM-16-63 - 2p B 32amp	230/400	32	10	11,02	1
912402	JVM-16-63 - 2p B 40amp	230/400	40	10	11,02	1
912502	JVM-16-63 - 2p B 50amp	230/400	50	10	11,02	1
912632	JVM-16-63 - 2p B 63amp	230/400	63	10	11,02	1

2 POLIG C

code Nr.	artikel	U	I	kA	prijs€	vpe
912063	JVM-16-63 - 2p C 06amp	230/400	6	10	11,02	1
912103	JVM-16-63 - 2p C 10amp	230/400	10	10	11,02	1
912163	JVM-16-63 - 2p C 16amp	230/400	16	10	11,02	1
912203	JVM-16-63 - 2p C 20amp	230/400	20	10	11,02	1
912253	JVM-16-63 - 2p C 25amp	230/400	25	10	11,02	1
912323	JVM-16-63 - 2p C 32amp	230/400	32	10	11,02	1
912403	JVM-16-63 - 2p C 40amp	230/400	40	10	11,02	1
912503	JVM-16-63 - 2p C 50amp	230/400	50	10	11,02	1
912633	JVM-16-63 - 2p C 63amp	230/400	63	10	11,02	1

Installatieautomaten

Norm: GB-10963 IEC-60898

Keurmerken: KEMA-keur SEMKO CE

QC klemmen: aanhangsel J, Nominale spanning: 230/400 V~ 10kA

Montagevriendelijke Bi-connect aansluitklemmen

Eenvoudige montage en demontage.

QuickBusbar aansluittechniek voor doorverbindingsrails mogelijk tot en met 63A

Aanrakingsveilig IP20

Hulpelementen achteraf aanbouwbaar aan alle installatie-automaten ≤ 63 A (linkerzijde)

2 POLIG Automatenrail 1 meter

code Nr.	artikel	U	I	prijs€	vpe
O2035	2S15-L56	230/400	32	20,52	1m

Verbindingsrail, 2Polige, 32A

Pin-uitvoering, 1000mm lang, speciaal voor de 2Polige automaten

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden - Exclusief evt. toeslagen