



TYPE TDL 250/400A

METRISCH



code Nr.		breedte	Γ (N.m)		Γ (N.m)			prijs € vpe	
			mm ²	mm ²	mm ²	mm ²			
563995	→ □	20 - 24 mm	35...120	20	35...120	20	x1	xx	1st
	□ →	-	10...50	8,5	10...35	8,5	x1		
	□ →	-	10...35	6,4	10...25	6,4	x2		
	□ →	-	6...25	3,5	6...16	3,5	x4		
	□ →	-	2,5...16	2,7	2,5...10	2,7	x7		

IMPERIAAL



code Nr.		breedte	AWG	Γ (N.m)			prijs € vpe	
xx	→ □	20 - 24 mm	1/0 - 250	177		x1	xx	1st
	□ →	-	6 - 1/0	75		x1		
	□ →	-	8 - 1	57		x2		
	□ →	-	10 - 3	31		x4		
	□ →	-	10 - 5	24		x7		

4

Vierpolige verdeelsets

AUX 38056



code Nr.		mm ²	mm ²	Γ	Schroef soort	prijs € vpe	
06259	→ □	6...25	6...25	x1 8	schroef	26,17	1st
	→ □	1,5...16	1,5...16	x2 5	schroef		
	→ □	1...6	1...6	x5 4,5	schroef		

Per fase: 8 aansluitingen
 Als nul: 11 aansluitingen

Belangrijke kenmerken voor alle verdeelsets:

- Professioneel design
- Heeft weinig ruimte nodig (5,5 x 17,8 mm)
- Geschikt voor DIN-rail of montageplaat
- Fasen en nul-lijnen duidelijk gemarkeerd
- IP20
- Zeer hoge bestendigheid tegen kortsluiting
- 125A

Afmeting: B x H x D

Fase 8 aansluitingen: x

Fase 11 aansluitingen: 50 x 160 x 90