


# Vermogenblokken





## TYPE SB 125

## METRISCH



Icw kA rms 1s: 13  
 IPk KA : 25  
 Ui: 690 V AC/DC IEC  
 Voltage : 600 V UL  
 125A

 19,8 x 73,7 x 42,3 mm  
 (L x B x H)

code Nr.		mm <sup>2</sup>		Schroef soort	Γ(N.m)	prijs €	vpe
561130		10...35	x1	inbus	6,4	16,90	1st
		10...35	x1	inbus	6,4		
IMPERIAL							
		AWG		Schroef soort	Γ(in/lb)		
		8...1/0	x1	inbus	57		
		8...1/0	x1	inbus	57		

Montagegaten M5 op hartafstand: 85 x 29 mm


- vertind koperen rail
- zichtbare controle op de verbinding
- snelle verbinding door gemonteerde draadtap
- eenvoudige verbinding met ERIFLEX FLEXIBAR
- aanpasbare doorzichtige afscherming
- halogeen vrij
- zelfdovend volgens UL94 V-O
- eenvoudige bevestiging: op DIN rail met eindstuk of op montageplaat met schroeven
- kortsluitvastheid tot 100KA
- voldoet aan RoHS norm

## TYPE SB 250

## METRISCH



Icw kA rms 1s: 20  
 IPk KA : 42  
 Ui: 690 V AC/DC IEC  
 Voltage : 600 V UL  
 250A

 31,2 x 99,1 x 49,4 mm  
 (L x B x H)

Code Nr.		mm <sup>2</sup>		Schroef soort	Γ(N.m)	prijs €	vpe
85256		35...120	x1	inbus	19	35,48	1st
		35...120	x1	inbus	19		
IMPERIAL							
		AWG		Schroef soort	Γ(in/lb)		
		6...250Kcmil	x1	inbus	168		
		8...1/0Kcmil	x1	inbus	168		

Montagegaten M5 op hartafstand: 85 x 29 mm

- vertind koperen rail
- zichtbare controle op de verbinding
- snelle verbinding door gemonteerde draadtap
- eenvoudige verbinding met ERIFLEX FLEXIBAR
- aanpasbare doorzichtige afscherming
- halogeen vrij
- zelfdovend volgens UL94 V-O
- eenvoudige bevestiging: op DIN rail met eindstuk of op montageplaat met schroeven
- kortsluitvastheid tot 100KA
- voldoet aan RoHS norm

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden - Exclusief evt. toeslagen