

# Enkelpolige Verdeelsets

## TYPE UD-E 80 A



I = 80 A IEC  
I = 85 A UL/CSA

$\begin{array}{l} H \\ | \\ B \\ | \\ L \end{array}$  46 x 30 x 69 mm  
(L x B x H)

Icw kA rms 1s : 3  
IPk KA : 22  
Ui : 690V IEC  
Vin : 600V UL

code Nr.		mm2		Schroef soort	$\Gamma$ (N.m)	prijs €	vpe
06271		6...70	x1	schroef	2,2	11,74	1st
		2,5...6	x4	schroef	1,2		
		2,5...16	x2	schroef	2,2		

Zichtbare controle op de verbindingen Boren op hartafstand: 54 mm (2.12")

IP20

Halogeenvrij / Zelfdovend plastic v0

Koperen blok, vertind - geschikt voor koper en aluminium kabel  
95% invulruimte

Elektrische verbinding tussen 2 of meer  
verdeelblokken via koppeldraad FSJ  
(UDJ 125 A & UDJ 160 A)

Modulair:

Met 1 aansluiting kunnen de verdeelblokken parallel gemonteerd worden d.m.v. een koperdraad. Eenvoudig verduubelen en verdriedubbelen van de N.

## TYPE UDJ-E 125 A



I = 125 A IEC  
I = 125 A UL/CSA

$\begin{array}{l} H \\ | \\ B \\ | \\ L \end{array}$  46 x 29 x 77 mm  
(L x B x H)

Icw kA rms 1s : 4,2  
IPk KA : 30  
Ui : 690V IEC  
Vin : 600V UL

code Nr.		mm2		Schroef soort	$\Gamma$ (N.m)	prijs €	vpe
06272		10...35	x1	inbus	6,4	24,51	1st
		6...16*	x1	inbus	3,5		
		2,5...16	x6 (met huis) x4 (zonder huis)	schroef	3,5		

code Nr.	omschrijving	prijs €	vpe
06277	FSJ koppeldraad	1,84	25st

\*of koppeldraad FSJ  
Boren op hartafstand: 64 mm (2.53")

