

# Werit Aansluitklemmen Tot 35 mm<sup>2</sup> & 70 mm<sup>2</sup>

## TYPE WO7



code Nr.	artikel	Polen	uitvoering	prijs €	vpe
25024	W12717	1	2x25 mm <sup>2</sup>	6,36	1st
25025	W12707	1	4x25 mm <sup>2</sup>	10,18	1st
25026	W12727	2	2x25 mm <sup>2</sup> per pool	9,12	1st
25027	W12737	2	1 pool met 2x25 mm <sup>2</sup> 1 pool met 4x25 mm <sup>2</sup>	13,01	1st
25028	W12767	2	2x25 mm <sup>2</sup>	14,93	1st
25029	W12747	4	4x25 mm <sup>2</sup>	18,65	
25030	W12777	4	3 polen, elk 2x25 mm <sup>2</sup> 1 pool met 4x25 mm <sup>2</sup>	19,93	1st
25032	W12847	4	4x 25 mm <sup>2</sup> per pool	24,16	1st
25031	W12797	4	3 polen, elk 2x 25 mm <sup>2</sup> 1 pool met 6x 25 mm <sup>2</sup>	25,37	1st
96011	W12757	5	2x 25mm <sup>2</sup> per pool	24,04	1st
25034	W12787	5	3 polen, elk 2x 25 mm <sup>2</sup> 2 polen, elk 4x 25 mm <sup>2</sup>	24,58	1st

### Materiaal:

Isolatie kruipstroomvast polyamide. Contacten messing en bevestigingsschroeven staal verzinkt.

Toegestane spanning 400 V volgens VDE 0603-2

Montage horizontaal of verticaal op standaard DIN-rail 35mm.

## TYPE WO7



code Nr.	artikel	Polen	uitvoering	prijs €	vpe
25042	W12257	1	2x 50 mm <sup>2</sup>	18,50	1st
25043	W12267	1	4x 50 mm <sup>2</sup>	25,64	1st

### Materiaal:

Isolatie kruipstroomvast polyamide. Contacten messing en bevestigingsschroeven staal verzinkt.

Toegestane spanning 400 V volgens VDE 0603-2

Montage horizontaal of verticaal op standaard DIN-rail 35mm.