

## Afschakelbare WCD met DIN rail - IP44



| Polig 2P+E   |       |         |       |    |         |        |        |         |     |
|--------------|-------|---------|-------|----|---------|--------|--------|---------|-----|
| Code Nr.     | Hz.   | Volt    | Kleur | h. | Breedte | Hoogte | Diepte | prijs € | vpe |
| 29034        | 50/60 | 200-250 | ■     | 6  | 136     | 406    | 166    | 57,85   | 1   |
| Polig 3P+N+E |       |         |       |    |         |        |        |         |     |
| Code Nr.     | Hz.   | Volt    | Kleur | h. | Breedte | Hoogte | Diepte | prijs € | vpe |
| 29036        | 50/60 | 380-415 | ■     | 6  | 136     | 406    | 190    | 65,87   | 1   |
| Polig 2P+E   |       |         |       |    |         |        |        |         |     |
| Code Nr.     | Hz.   | Volt    | Kleur | h. | Breedte | Hoogte | Diepte | prijs € | vpe |
| 29035        | 50/60 | 200-250 | ■     | 6  | 136     | 416    | 199    | 72,03   | 1   |
| Polig 3P+N+E |       |         |       |    |         |        |        |         |     |
| Code Nr.     | Hz.   | Volt    | Kleur | h. | Breedte | Hoogte | Diepte | prijs € | vpe |
| 29037        | 50/60 | 380-415 | ■     | 6  | 136     | 419    | 199    | 82,87   | 1   |

16 Amp.

32 Amp.