


# Isolatoren 6 hoek

## TYPE DEiss Isolatoren 6 hoek




code Nr.	artikel	F	D	L(mm)	sw	prijs p/st
34170	Deiss-620	M6	14	20	18	0,63
34171	Deiss-625	M6	15	25	21	0,69
34172	Deiss-630	M6	25	30	33	1,02
34173	Deiss-830	M8	25	30	33	1,26
34190	Deiss-835	M8	26	35	33	1,68
34174	Deiss-840	M8	30	40	38	1,65
34191	Deiss-845	M8	32	45	40	1,77
34175	Deiss-851	M8	32	50	50	1,77
34176	Deiss-1035	M10	26	35	33	1,95
34177	Deiss-1040	M10	30	40	38	2,19
34178	Deiss-1045	M10	32	45	40	2,34
34179	Deiss-1050	M10	36	50	46	3,18
34180	Deiss-1060	M10	32	60	50	3,57
34181	Deiss-1065	M10	41	65	55	4,92
34182	Deiss-1070	M10	41	70	55	5,37
34183	Deiss-1075	M10	42	75	55	5,67
34185	Deiss-1250	M12	37	50	46	3,36
34186	Deiss-1260	M12	5038	60	50	3,72
34187	Deiss-1265	M12	41	65	55	5,13
34188	Deiss-1270	M12	41	70	55	5,58
34189	Deiss-1275	M12	42	75	55	5,85

### Materiaal:

Polyester glasvezelversterkt (up)  
 Glasinhoud 15%  
 Diëlektrische sterkte 10KV/mm  
 Slagvastheid 250J/M  
 Spanning 600/ 750 AC/ DE  
 Breukweerstand 400 kg f/cm  
 Buigsterkte 900 kg f/cm  
 Druksterkte 1500 kg f/cm  
 Kleur rood

7

## TYPE DEiss Isolatoren 6 hoek



code Nr.	artikel	D	L(mm)	sw	prijs	vpe
06133	Bobolt 25M6	M6	25	10	1,45	20st
06135	Bobolt 30M8	M8	30	13	1,96	20st

### ISOBOLT

Montage kits  
 Compleet met tapeind, ring, borgring en moer  
 ISO M afmetingen  
 Verzinkt staal

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden - Exclusief evt. toeslagen