


# Dixell Temperatuurmeter

## TYPE XA100C (Universele temperatuurmeter)



### Aansluitschema:

- \* 4-20mA, 0-10V=7(IN), 9 GND; 8(+)
- \* Pt100=7-9(8) \*NTC,PTC=9(IN);10(gnd)
- \*TcK,TcJ,TcS=7(+)-9(-)



HOT KEY 12/24VAC/DC  
Power Supply

- \* 4-20mA, 0-10V=9(IN), 11(GND); 10(+)
- \* Pt100=9-11(10) \*NTC,PTC=9(IN);10(gnd)
- \*TcK,TcJ,TcS=9(+)-11(-)



110/230VAC HOT KEY  
Power Supply

code Nr.	artikel	voeding	alarmuitgang	prijs €	vpe
10005	XA100C-0C0TU	12VAC/D	Nee	87,55	1st
10209	XA100C-1C0TU	24VAC/DC	Nee	95,28	1st
10009	XA100C-5C0TU	230VAC	Nee	101,46	1st

### Kenmerken:

Standaard temperatuurruitlezer voor inbouw

Afmetingen 32x74x60mm

Geïntegreerde meeteenheid

Display: 3 Digits + DP

Keuze van het type aangesloten sonde (PTC/NTC/PT100/TC) via parameter

Mogelijkheid tot callibratie d.m.v. parameters

Front IP65

Standaard met TTL aansluiting voor Hotkey Programming

Middels module XJ485:RS485 voor aansluiting op supervisie-systeem

**Universele ingang:** PTC / NTC / PT100 / TC