Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

0104050800

# TS250H FTU250 200A 2P DC EXP

LS ELECTRIC | Susol MCCB




De LS ELECTRIC TS250H FTU250 200A 2P DC EXP is een vermogensschakelaar (MCCB) uit de Susol-serie van LS ELECTRIC. Dit model heeft een nominale stroom van 200 A en een 2P-uitvoering. Het artikel is uitermate geschikt voor de beveiliging van kabels, machines en verdeelinrichtingen tegen overbelasting en kortsluiting en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MCCB - TDS250H FTU250 200A 2P DC EXP.

*Productblad 0104050800 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS Electric-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productcode | 0104050800 |
| Productomschrijving | TS250H FTU250 200A 2P DC EXP |
| Producttype | Susol Vermogensschakelaar (MCCB) |
| Productnaam | TS250H |
| Uitschakeleenheid | FTU(Vast-thermisch, vast-magnetisch) |
| [In] nominale stroom | 200 A bij 40 °C |
| Polen | 2P |
| Beveiligde polen | 2T |
| Type netwerk | DC |
| Aansluiting bovenzijde | Voorzijde (schroef) |
| Aansluiting onderzijde | Voorzijde (schroef) |
| Kenmerken – [Ue] nominale bedrijfsspanning (DC) | 500 V DC |
| Kenmerken – [Uimp] nominale stootspanning | 8 kV |
| Kenmerken – [Ui] nominale isolatiespanning | 800 VDC |
| Kenmerken – Gebruikscategorie | Categorie A |
| Kenmerken – Geschikt als scheidingsschakelaar | Ja |
| Kenmerken – Van toepassing zijnde norm | IEC 60947-2 |
| Kenmerken – [Icu] nominaal maximaal kortsluitvermogen | 40 kA bij 500 V DC, IEC 60947-2 |
| Kenmerken – [Ics] nominaal bedrijfskortsluitvermogen | 40 kA bij 500 V DC, IEC 60947-2 |
| Kenmerken – [Icm] nominaal piekkortsluitvermogen | 40 kA bij 500 V DC, IEC 60947-2 |
| Kenmerken – Kenmerken uitschakeleenheid | Thermisch-magnetisch; L : voor overbelastingsbeveiliging (langetijd); I : voor momentane kortsluitbeveiliging |
| Kenmerken – [Ir] instelbereik langetijd-aanspreekwaarde | Vast |
| Kenmerken – [Ii] instelbereik momentane aanspreekwaarde | Vast; 10 x In |
| Omgeving – Vervuilingsgraad | 3, IEC 60664-1 |
| Omgeving – Beschermingsgraad | IP20, IEC 60529 |
| Omgeving – Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20…70 °C |
| Omgeving – Omgevingstemperatuur (opslag) | -40…70 °C |
| Omgeving – Montagewijze | Vast |
| Omgeving – Montageondergrond | Achterplaat |
| Omgeving – Goedkeuringen (algemeen) | CE (Europe); CCC (China); EAC (Russia); IC (Korea) |
| Omgeving – Goedkeuringen (scheepvaart) | LR (U.K); BV (France); ABS (U.S.A); GL (Germany); DNV (Norway); RINA (Italy); KR (Korea) |
| Afmetingen – Product | 105 mm; 160 mm; 86 mm; 1.8 kg |

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen – Verpakking | 335 mm; 565 mm; 132 mm; 18 kg; 10 pcs. |

## Downloads & productinformatie

| Document | URL |
|---|---|
| LS Electric Product Finder | https://pfinder.ls-electric.com/IEC/product/mccb_susol.do?itemCode=0104050800 |