
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01048
Afstandsteun kunststof (PS) met metalen draad 6 A 120-140

Dijkman | Afstandsteunen serie 6 A



De 01048 (type 6 A 120-140) is een afstandsteun met een doorlopende M6-draadstang van elektrolytisch verzinkt staal, die aan beide zijden 10 mm uit het kunststof lichaam van 120 mm steekt. Daarmee is hij geschikt voor het op afstand monteren van aardrails en andere geleidende onderdelen waarbij een doorgaande metalen verbinding gewenst is, bijvoorbeeld in schakel- en verdeelinrichtingen. Het lichaam van lichtgrijs polystyreen (RAL 7035) geeft de steun een nette buitenzijde. Dankzij de zeskant (SW 9) zet u de steun eenvoudig vast met een steeksleutel.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01048
EAN	8721352221531
Type	6 A 120-140
Uitvoering	Doorlopende draadstang, buitendraad / buitendraad
Draadmaat	M6
Lengte steun L	120 mm ± 1 mm
Draaduitsteek per zijde	10 mm (+0 / –0,5)
Totale lengte	140 mm
Sleutelwijdte	SW 9 (zeskant)
Materiaal lichaam	Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo)
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal draad	Staal, elektrolytisch verzinkt
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Op afstand monteren van aardrails en geleidende delen met een doorgaande metalen verbinding
Let op	Door de doorlopende draadstang zijn beide zijden elektrisch met elkaar verbonden; deze steun is géén isolator
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskasten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met steeksleutel op zeskant SW 9
Op aanvraag	Afwijkende lengtes in stappen van 1 mm en uitvoering in polyamide 6 (PA6)

Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Vlamklasse UL 94	HB (V-2 mogelijk met uitvoering in polyamide 6 (PA6), op aanvraag)
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	73 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	100 °C (ISO 306/A120)

Technische tekening

Maattekening van type 6 A 120-140; maten in mm.

