Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

0108014900

TS630L ETM33 630A 3P AE EXP

LS ELECTRIC | Susol MCCB



De LS ELECTRIC TS630L ETM33 630A 3P AE EXP is een vermogensschakelaar (MCCB) uit de Susol-serie van LS ELECTRIC. Dit model heeft een nominale stroom van 630 A en een 3P-uitvoering. Het artikel is uitermate geschikt voor de beveiliging van kabels, machines en verdeelinrichtingen tegen overbelasting en kortsluiting en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MCCB - TDS630L ETM33 630A 3P AE EXP.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	0108014900
Productomschrijving	TS630L ETM33 630A 3P AE EXP
Producttype	Susol Vermogensschakelaar (MCCB)
Productnaam	TS630L
Uitschakeleenheid	ETM(Elektronisch, LSIG)+AE
[In] nominale stroom	630 A bij 40 °C
Polen	3P
Beveiligde polen	3T
Type netwerk	AC (50/60 Hz), DC
Aansluiting bovenzijde	Voorzijde (schroef)
Aansluiting onderzijde	Voorzijde (schroef)
Kenmerken – [Ue] nominale bedrijfsspanning (AC 50/60 Hz)	690 V AC
Kenmerken – [Ue] nominale bedrijfsspanning (DC)	500 V DC
Kenmerken – [Uimp] nominale stootspanning	8 kV
Kenmerken – [Ui] nominale isolatiespanning	1000 V
Kenmerken – Mechanische levensduur	20000 cycli
Kenmerken – Elektrische levensduur (AC)	6000 cycli 415 V In
Kenmerken – Gebruikscategorie	Categorie A
Kenmerken – Geschikt als scheidingsschakelaar	Ja
Kenmerken – Van toepassing zijnde norm	IEC 60947-2
Kenmerken – [Icu] nominaal maximaal kortsluitvermogen	120 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 35 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 20 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 250 V DC, Referentie; 85 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie

Productblad 0108014900 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS Electric-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. Bekijk actuele prijzen en beschikbaarheid via www.dijkman.com of neem contact op via verkoop@dijkman.com. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
Kenmerken – [Ics] nominaal bedrijfskortsluitvermogen	120 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 35 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 12 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 85 kA bij 250 V DC, Referentie; 85 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie
Kenmerken – [Icm] nominaal piekkortsluitvermogen	440 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 330 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 286 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 187 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 105 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 74 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2
Kenmerken – Kenmerken uitschakeleenheid	Elektronisch; L : voor overbelastingsbeveiliging (langetijd); S : for short time short-circuit protection; I : voor momentane kortsluitbeveiliging; G : for earth fault protection; Ammeter; Earth fault protection
Kenmerken – [Ir] instelbereik langetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 5 settings; 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1 x Iu
Kenmerken – [Iu] instelbereik langetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 6 settings; 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 x In
Kenmerken – [tr] instelbereik langetijdvertraging	Instelbaar, 5 settings; 2s, 4s, 6s, 8s, 12s bij 6 x Ir, tolerantie ±20%
Kenmerken – [Isd] instelbereik kortetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 9 settings; 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 x Ir, tolerantie ±15%
Kenmerken – [tsd] instelbereik kortetijdvertraging	Instelbaar, 4 settings; I²t on / off mode; 50ms (Tripping time : 30ms < t £ 70ms); 100ms (Tripping time : 70ms < t £ 140ms); 200ms (Tripping time : 140ms < t £ 240ms); 300ms (Tripping time : 240ms < t £ 350ms)
Kenmerken – [Ii] instelbereik momentane aanspreekwaarde	Instelbaar, 9 settings; 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 x In
Kenmerken – [Ig] instelbereik aanspreekwaarde aardfoutbeveiliging	Instelbaar, 9 settings; 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, off x In
Kenmerken – [tg] instelbereik tijdvertraging aardfoutbeveiliging	Instelbaar, 4 settings; I²t on / off mode; 100ms (Tripping time : 60ms < t £ 140ms); 200ms (Tripping time : 140ms < t £ 230ms); 300ms (Tripping time : 230ms < t £ 350ms); 400ms (Tripping time : 350ms < t £ 500ms)
Kenmerken – Alarm-LED	Ir (90% ~ 105%) : Trun on; Ir (105% ~) : Blink
Omgeving – Vervuilingsgraad	3, IEC 60664-1
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20, IEC 60529
Omgeving – Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20…70 °C
Omgeving – Omgevingstemperatuur (opslag)	-40…70 °C
Omgeving – Montagewijze	Vast
Omgeving – Montageondergrond	Achterplaat
Omgeving – Goedkeuringen (algemeen)	CE (Europe); CCC (China); EAC (Russia); IC (Korea)
Omgeving – Goedkeuringen (scheepvaart)	LR (U.K); BV (France); ABS (U.S.A); GL (Germany); DNV (Norway); RINA (Italy); KR (Korea)
Afmetingen – Product	140 mm; 260 mm; 110 mm; 5.4 kg
Afmetingen – Verpakking	155 mm; 275 mm; 174 mm; 5.4 kg; 1 pcs.

Downloads & productinformatie

Document	URL
LS Electric Product Finder	https://pfinder.ls-electric.com/IEC/product/mccb_susol.do?itemCode=0108014900