Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

0111001300

MCCB - TS800N ATU 800A 3P Th. - Magn. instb

LS Electric | Susol vermogensschakelaar (MCCB)



Deze driepolige vermogensschakelaar uit de Susol-reeks van LS Electric beveiligt groepen en vertrekken tot 800 A in laagspanningsverdelers, motorstuurkasten en machinebesturingen. Omdat bij de ATU-uitschakeleenheid zowel de thermische als de magnetische drempel instelbaar is, kan de beveiliging worden afgestemd op de belasting én op selectiviteit met onder- of bovenliggende schakelaars. Met een kortsluitvermogen (Icu) van 65 kA bij 415 V past hij ook op plaatsen in het net waar een hoge kortsluitstroom kan optreden. In uitgeschakelde stand voldoet hij aan de eisen voor scheiding, zodat een installatiedeel veilig spanningsloos kan worden gemaakt.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	0111001300
Productomschrijving	TS800N ATU800 800A 3P EXP
Producttype	Susol Vermogensschakelaar (MCCB)
Productnaam	TS800N
Uitschakeleenheid	ATU(Instelbaar-thermisch, instelbaar-magnetisch)
[In] nominale stroom	800 A bij 40 °C
Polen	3P
Beveiligde polen	3T
Type netwerk	AC (50/60 Hz), DC
Aansluiting bovenzijde	Voorzijde (schroef)
Aansluiting onderzijde	Voorzijde (schroef)

Datasheet 0111001300 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Elektrische kenmerken

Parameter	Waarde
[Ue] nominale bedrijfsspanning (AC 50/60 Hz)	690 V AC
[Ue] nominale bedrijfsspanning (DC)	500 V DC
[Uimp] nominale stootspanning	8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	1000 V
Mechanische levensduur	10000 cycli
Elektrische levensduur (AC)	3000 cycli 415 V In
Gebruikscategorie	Categorie A
Geschikt als scheidingsschakelaar	Ja
Van toepassing zijnde norm	IEC 60947-2
[Icu] nominaal maximaal kortsluitvermogen	100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 42 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 22 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 50 kA bij 250 V DC, Referentie; 50 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie
[Ics] nominaal bedrijfskortsluitvermogen	100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 65 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 42 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 22 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 50 kA bij 250 V DC, Referentie; 50 kA bij 500 V DC (2 polen in serie), Referentie
[Icm] nominaal piekkortsluitvermogen	220 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 143 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 143 kA bij 440/460 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 88 kA bij 480/500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 46 kA bij 525 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2; 17 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2
Kenmerken uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch; L : voor overbelastingsbeveiliging (langetijd); I : voor momentane kortsluitbeveiliging
[Ir] instelbereik langetijd-aanspreekwaarde	Instelbaar, 3 standen; 0.8, 0.9, 1 x In
[Ii] instelbereik momentane aanspreekwaarde	Instelbaar, 6 standen; 5, 6, 7, 8, 9, 10 x In

Omgeving & montage

Parameter	Waarde
Vervuilingsgraad	3, IEC 60664-1
Beschermingsgraad	IP20, IEC 60529
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20…70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	-40…70 °C
Montagewijze	Vast
Montageondergrond	Achterplaat
Goedkeuringen (algemeen)	CE (Europe); CCC (China); EAC (Russia)
Goedkeuringen (scheepvaart)	LR (U.K); BV (France); ABS (U.S.A); GL (Germany); DNV (Norway); RINA (Italy); KR (Korea)

Afmetingen & gewicht

Parameter	Waarde
Product	210 mm; 320 mm; 135 mm; 15.1 kg
Verpakking	215 mm; 340 mm; 240 mm; 15.1 kg; 1 pcs.

Datasheet 0111001300 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van LS Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV