

01211

Dopmoer volkunststof 5 D

Dijkman | Dopmoeren & dopbouten



De 01211 is een grijze dopmoer van volkunststof met M5-binnendraad. U draait hem op uitstekende draadeinden of bouten om scherpe uiteinden af te dekken en aanraking van metalen delen te voorkomen, bijvoorbeeld bij de montage van afdekplaten en componenten in schakel- en verdeelkasten. Omdat de moer volledig uit kunststof bestaat, blijft het afgedekte draadeinde elektrisch afgeschermd, terwijl de gekartelde rand en de zeskant het met de hand of met gereedschap aandraaien vergemakkelijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01211
EAN	8721352220794
Type	5 D
Product	Dopmoer volkunststof
Draadmaat	M5 binnendraad
Diameter	14 mm ± 0,1
Totale hoogte	11,5 mm
Hoogte zeskantdeel	6,5 mm
Draad	In kunststof uitgevoerd
Materiaal kunststof	Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo)
Kleur	Grijs
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Afdekken van uitstekende draadeinden en bouten
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant

Materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Vlamklasse UL 94	HB
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	73 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	100 °C (ISO 306/A120)

Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.