

**012111**

## Dopmoer volkunststof zwart 5 D

Dijkman | Dopmoeren &amp; dopbouten



De 012111 is een zwarte dopmoer van volkunststof met M5-binnendraad. U draait hem op uitstekende draadeinden of bouten om scherpe uiteinden af te dekken en aanraking van metalen delen te voorkomen, bijvoorbeeld bij de montage van afdekplaten en componenten in schakel- en verdeelkasten. Omdat de moer volledig uit kunststof bestaat, blijft het afgedekte draadeinde elektrisch afgeschermd, terwijl de gekartelde rand en de zeskant het met de hand of met gereedschap aandraaien vergemakkelijken.

### Technische specificaties

| Parameter             | Waarde                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer Dijkman | 012111                                           |
| EAN                   | 8721352220800                                    |
| Type                  | 5 D                                              |
| Product               | Dopmoer volkunststof                             |
| Draadmaat             | M5 binnendraad                                   |
| Diameter              | 14 mm ± 0,1                                      |
| Totale hoogte         | 11,5 mm                                          |
| Hoogte zeskantdeel    | 6,5 mm                                           |
| Draad                 | In kunststof uitgevoerd                          |
| Materiaal kunststof   | Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo) |
| Kleur                 | Zwart                                            |
| Verpakkingseenheid    | 100 stuks                                        |

### Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk      | Toelichting                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Afdekken van uitstekende draadeinden en bouten                                |
| Toepassingen | Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw |
| Montage      | Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant              |

### Materiaaleigenschappen

| Parameter                                                     | Waarde                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vlamklasse UL 94                                              | HB                    |
| Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A) | 73 °C                 |
| Vicat-verwekingstemperatuur                                   | 100 °C (ISO 306/A120) |

*Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.*