

01216

Onverliesbare dopbout 6 OD

Dijkman | Dopmoeren & dopbouten



Bij afdekplaten die regelmatig worden gedemonteerd, voorkomt de 01216 dat bevestigingsmateriaal kwijtraakt. Deze onverliesbare dopbout in M6 heeft een grijze kunststof kop en een verende constructie die de bout in de plaat vasthoudt, ook als hij volledig is losgedraaid. Dat maakt hem ideaal voor frontplaten en afschermingen in schakel- en verdeelinrichtingen, waar onderhoud snel en zonder losse onderdelen moet kunnen plaatsvinden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01216
EAN	8721352221654
Type	6 OD
Product	Onverliesbare dopbout
Draadmaat	M6 buitendraad
Lengte draaddeel	8 mm
Lengte kop	12 mm
Diameter kop	14 mm
Metalen delen	Uitwendig deel en veer: staal, elektrolytisch verzinkt
Materiaal kunststof	Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo)
Kleur	Grijs
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Onverliesbaar bevestigen van afdekplaten
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant

Materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Vlamklasse UL 94	HB
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	73 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	100 °C (ISO 306/A120)

Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.