

01218

Dopmoer met metalen draadbus 5 DI

Dijkman | Dopmoeren & dopbouten



Voor een afwerking die ook bij herhaald monteren sterk blijft, is de 01218 een grijze kunststof dopmoer met een ingegoten metalen draadbus in M5. De metalen draad geeft een duurzame schroefverbinding, terwijl de kunststof buitenzijde het draadeinde afdekt en beschermt tegen aanraking. Typische toepassingen zijn de bevestiging van afdekplaten, frontplaten en componenten in de kasten- en paneelbouw. Dankzij de gekartelde rand en de zeskant is de dopmoer snel met de hand of met gereedschap vast te zetten.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01218
EAN	8721352220824
Type	5 DI
Product	Dopmoer met metalen draadbus
Draadmaat	M5 binnendraad
Diameter	14 mm ± 0,1
Totale hoogte	11,5 mm
Hoogte zeskantdeel	6,5 mm
Draadbus	Metaal
Materiaal kunststof	Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo)
Kleur	Grijs
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Afdekken van draadeinden met duurzame metalen draad
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant

Materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Vlamklasse UL 94	HB
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	73 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	100 °C (ISO 306/A120)

Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.