

012181

## Dopmoer met metalen draadbus zwart 5 DI

Dijkman | Dopmoeren & dopbouten



Voor een afwerking die ook bij herhaald monteren sterk blijft, is de 012181 een zwarte kunststof dopmoer met een ingegoten metalen draadbus in M5. De metalen draad geeft een duurzame schroefverbinding, terwijl de kunststof buitenzijde het draadeinde afdekt en beschermt tegen aanraking. Typische toepassingen zijn de bevestiging van afdekplaten, frontplaten en componenten in de kasten- en paneelbouw. Dankzij de gekartelde rand en de zeskant is de dopmoer snel met de hand of met gereedschap vast te zetten.

### Technische specificaties

| Parameter             | Waarde                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer Dijkman | 012181                                           |
| EAN                   | 8721352220831                                    |
| Type                  | 5 DI                                             |
| Product               | Dopmoer met metalen draadbus                     |
| Draadmaat             | M5 binnendraad                                   |
| Diameter              | 14 mm $\pm$ 0,1                                  |
| Totale hoogte         | 11,5 mm                                          |
| Hoogte zeskantdeel    | 6,5 mm                                           |
| Draadbus              | Metaal                                           |
| Materiaal kunststof   | Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo) |
| Kleur                 | Zwart                                            |
| Verpakkingseenheid    | 100 stuks                                        |

### Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk      | Toelichting                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Functie      | Afdekken van draadeinden met duurzame metalen draad                           |
| Toepassingen | Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw |
| Montage      | Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant              |

### Materiaaleigenschappen

| Parameter                                                     | Waarde                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vlamklasse UL 94                                              | HB                    |
| Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A) | 73 °C                 |
| Vicat-verwekingstemperatuur                                   | 100 °C (ISO 306/A120) |