

01222

Dopbout 6 DB

Dijkman | Dopmoeren & dopbouten



De 01222 combineert een grijze kunststof kop met een verzinkt stalen schroef in M6. Hiermee bevestigt u afdekplaten, frontpanelen of componenten met een nette, isolerende kop aan de buitenzijde, zodat er geen metalen schroefkop bereikbaar is. De gekartelde kop maakt montage met de hand mogelijk, de zeskant biedt grip voor gereedschap.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01222
EAN	8721352221630
Type	6 DB
Product	Dopbout
Draadmaat	M6 buitendraad
Lengte schroef L	9 mm
Lengte kop	12 mm
Diameter kop	14 mm
Materiaal schroef	Staal, elektrolytisch verzinkt
Materiaal kunststof	Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo)
Kleur	Grijs
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Bevestigen met een isolerende kunststof kop
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, afdek- en frontplaten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met de hand via gekartelde rand of met gereedschap op de zeskant

Materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Vlamklasse UL 94	HB
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	73 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	100 °C (ISO 306/A120)