Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01265

DIN | DIN-rail | TS35x15 | geperforeerd | sendzimir verzinkt | 2m

Teknomega | DIN-rails



Deze symmetrische DIN-rail 35x15 mm volgens EN 60715 wordt met sleufgaten geleverd in lengtes van twee meter. Hij dient voor het monteren van modulaire componenten zoals installatieautomaten, klemmen, relais en verdeelblokken in schakel- en verdeelkasten. De sleufgaten maken bevestiging op de montageplaat zonder boren mogelijk en laten ruimte voor kleine correcties in de positie. Door de hogere rugzijde neemt de rail zwaardere componenten op en overspant hij grotere afstanden. Het sendzimir verzinkte staal is aan beide zijden beschermd tegen corrosie. Op lengte knippen gebeurt met het UTD-railgereedschap.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	01265
Fabrikanttype	DIN F35H15Z
EAN / GTIN	8050503315219
Uitvoering	DIN-rail 35/15 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt
Ponsvorm	Sleufgat
Gatafstand (hart)	25 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	15 mm
Geperforeerd	ja
Verpakking	10 st
Gewicht	1,23 kg
Materiaal	verzinkt staal DX51D sendzimir Z200
Norm	EN 60715 / DIN 46277

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 99


Datasheet 01265 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.





 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV