Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

020MT1P2T21A

Joystick | 3 standen (1 blijvend - 2 terugverend) | H: 55mm | 2NO+1NC

New Elfin | Joysticks Ø22



Deze joystick met 3 standen wordt ingebouwd in een frontopening van Ø22mm en stuurt bewegingen in meerdere richtingen vanaf één bedieningselement aan, zoals bij takels, kranen en verplaatsbare machinedelen. De standen zijn deels blijvend en deels terugverend (1 blijvend - 2 terugverend), zodat een richting kan worden vastgezet terwijl andere richtingen alleen werken zolang de hendel wordt vastgehouden. De hendel heeft een lengte van 55mm boven het front. De contacten (2NO+1NC) worden per richting geschakeld.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Centrale montage, gatdiameter	22,5 mm
Lengte joystick	55 mm
Aantal bedieningsrichtingen	3
Aantal schakelstanden	3
Terugstelling naar 0-stand	Ja
Materiaal frontring	Kunststof
Kleur frontring	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI CEI EN 45545-2, CEI EN 61373
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Slagvastheid	IK03 (IEC-EN62262)
Mechanische levensduur	1.000.000 schakelingen
Schokbestendigheid	30g duur=18ms (EN-IEC 60068-2-27) | 50g duur=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Trillingsbestendigheid	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Materiaal kap/balg	Siliconenrubber
Materiaal borgring	Zamak (zinklegering)
Paneeldikte	1÷6mm
Aanhaalmoment	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Contactblok	Inbegrepen
Eigenschappen contactblokken	Zie artikelen 020GE20-020E10-020E01
Garantie	18 maanden
Gewicht	92 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 020MT1P2T21A opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema





020G
020E10SA
020E01
020E10



© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV