Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

020PIGR

Drukknop | met kraag | grijs

New Elfin | Onverlichte drukknoppen Ø22



Deze drukknop met kraag wordt ingebouwd in een frontopening van Ø22mm. De kraag rond de knop voorkomt dat hij per ongeluk wordt ingedrukt, bijvoorbeeld door aanstoten. Als frontelement wordt de knop aangevuld met contactblokken, tot maximaal 8 stuks.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Kleur knop	Grijs
Aantal bedieningsstanden	1
Bouwvorm lens	Rond
Gatdiameter	22,5 mm
Type knop	Vlak
Terugverend	Ja
Materiaal frontring	Kunststof
Kleur frontring	Grijs
Beschermingsgraad (IP) frontzijde	IP66

Datasheet 020PIGR opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI CEI EN 45545-2, CEI EN 61373
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Klimaatbestendigheid	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
Slagvastheid	IK03 (IEC-EN62262)
Mechanische levensduur	3.000.000 schakelingen
Schokbestendigheid	30g duur=18ms (EN-IEC 60068-2-27) | 50g duur=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Trillingsbestendigheid	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Configuratie contactblokken	Max. 8 blokken (4+4)
Materiaal knop/paddenstoel (verlichte uitvoering)	PC polycarbonaat
Materiaal borgring	Zamak (zinklegering)
Paneeldikte	1÷6mm
Aanhaalmoment	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Verlichte uitvoering	Gebruik BA9s-lampen van max. 24mm hoog
Garantie	18 maanden
Gewicht	22 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

