Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040C0808-8S1

Drukknopkast | M10 | aluminium | 1 gat Ø30mm

New Elfin | Serie 040

Deze aluminium drukknopkast uit de M10-serie heeft 1 voorgeboorde opening van Ø30mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met één positie is hij geschikt als losstaand bedieningspunt, bijvoorbeeld voor een noodstop of een enkele start- of resetknop dicht bij de machine. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	30 mm
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	85 mm
Hoogte	85 mm
Diepte	85 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Garantie	18 maanden
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13
Aanhaalmoment	3Nm (26.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Slagvastheid	IK09 (IEC-EN62262)
Materiaal schroeven	Zamak (zinklegering)
Materiaal pakking	Nitrilrubber
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Type schroef	M10 - sleufkop 6mm platte schroevendraaier
Lak	Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen)
Productieproces	Spuitgieten (metaal)
Gewicht	438 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040C0808-8S1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV