Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## 040C2320-1P15

# Drukknopkast | M4 | aluminium | 15 gaten Ø22mm

New Elfin | Serie 040

Deze aluminium drukknopkast uit de M4-serie heeft 15 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 15 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal bedieningsstanden | 15 |
| Bouwvorm behuizing | Opbouwbehuizing |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaalkwaliteit behuizing | Overig |
| Diameter openingen | 22 mm |
| Kleur deksel | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Breedte | 230 mm |
| Hoogte | 205 mm |
| Diepte | 100 mm |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Keurmerken | CE, UL, CSA, EAC |
| Bedrijfstemperatuur | -40° ÷ +100°C |
| Garantie | 18 maanden |
| Normen | IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13 |
| Aanhaalmoment | 2,5Nm (22.1 Lb-in) |
| Beschermingsklasse | Klasse I (IEC-EN61140) |
| Slagvastheid | IK09 (IEC-EN62262) |
| Materiaal schroeven | RVS AISI 304 |
| Materiaal pakking | Kurkrubber |
| Geschikt voor buitentoepassing | Ja |
| Lak | Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen) |
| Productieproces | Coquillegieten |
| Gewicht | 1855 g |
| Land van herkomst | Italië |

*Datasheet 040C2320-1P15 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*