Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040C2320-8EP14

Drukknopkast | M4 | aluminium | 14 gaten Ø22mm | met kabelinvoer

New Elfin | Serie 040

Deze aluminium drukknopkast uit de M4-serie heeft 14 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 14 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. Een kabelinvoer is al aanwezig, waardoor de aansluitkabel zonder extra bewerking kan worden ingevoerd. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	14
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	230 mm
Hoogte	205 mm
Diepte	80 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA, EAC
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Garantie	18 maanden
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Slagvastheid	IK09 (IEC-EN62262)
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Materiaal pakking	Kurkrubber
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Lak	Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen)
Productieproces	Coquillegieten
Gewicht	1500 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040C2320-8EP14 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV