Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040X0808-8GA

Drukknopkast | noodstop | RVS | knop Ø40mm rood | vergrendelend | draai-ontgrendeling

New Elfin | RVS drukknopkasten 82x82 mm



Deze noodstopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met een paddenstoelknop van Ø40mm rood, zodat hij direct als noodstoppunt bij een machine of installatie kan worden gemonteerd. De knop vergrendelt bij indrukken en wordt door draaien ontgrendeld, zodat de machine pas na een bewuste handeling weer kan starten. De behuizing is uitgevoerd in RVS. Met IP66 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal paddenstoeldrukknoppen	1
Geschikt voor noodstop	Ja
Materiaal behuizing	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK10 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	M5 - kruiskop PH2
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	483 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040X0808-8GA opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV