Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

060PES7
Zuil | noodstop | Ø90mm | H: 710mm | 1NO+1NC

New Elfin | Noodstopzuil



Deze noodstopzuil plaatst een noodstopknop op werkhoogte op de vloer, zodat hij vrij in de ruimte bereikbaar is, los van wanden of machineframes. Het contactblok (1NO+1NC) schakelt een stuurstroomkring en geeft tegelijk een terugmelding door aan de besturing. Met IP65 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal paddenstoeldrukknoppen	1
Geschikt voor noodstop	Ja
Kleur deksel	Geel
Kleur behuizing	Geel
Aantal NO-contacten	3
Aantal NC-contacten	3
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI EN ISO 13850,UNI EN ISO 12100,IEC-EN60947-5-5
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Materiaal kolom	Geanodiseerd aluminium 50x50mm
Materiaal voet	Aluminium Al Si 12
Materiaal drukknopdrager	PA polyamide - geel - glasvezelversterkt
Buitenring	Staal - met gele kunststofcoating
Eigenschappen drukknop	Zie artikelen 020PTF9PTR - 020GE11
Garantie	18 maanden
Gewicht	1535 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 060PES7 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

