Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080C0909-8G

Drukknopkast | geel

New Elfin | Serie 080

Deze drukknopkast wordt onbewerkt geleverd, zodat de boringen voor bedieningselementen en signaallampen op maat van de toepassing worden aangebracht. Daarmee is hij geschikt voor lokale bedienpunten bij machines en installaties waarvoor geen standaard boorpatroon bestaat. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK08, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast. De gele kleur sluit aan bij de gangbare herkenbaarheid van noodstopbediening.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Kleur deksel	Geel
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	94 mm
Hoogte	94 mm
Diepte	81 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL (behalve gele deksels)
Bedrijfstemperatuur	-35° ÷ +80°C
Garantie	18 maanden
Normen	IEC-EN62208
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Slagvastheid	IK08 (IEC-EN62262)
Materiaal schroeven	PA polyamide zwart - glasvezelversterkt
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Brandgedrag	5VA (UL50 - UL746C) | V-2 (UL94) | 960°(IEC-EN60695-2-11)
Halogeenvrij	Ja
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Gewicht	147 g
Land van herkomst	Duitsland

Datasheet 080C0909-8G opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV