Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080CS0609-5IO

Drukknopkast | PS | 2 drukknoppen groen | rood

New Elfin | Drukknopkasten 65x65/94 mm



Deze drukknopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met de drukknoppen in de behuizing, zodat het lokale bedienpunt direct kan worden aangesloten. De behuizing is uitgevoerd in polystyreen. Met IP66 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	2
Aantal drukknoppen	2
Kleur deksel	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal NO-contacten	1
Aantal NC-contacten	0
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208, CEI-EN6070-1, CEI-EN60670-22
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +40°C
Slagvastheid	IK07 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	PA polyamide zwart - glasvezelversterkt
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Halogeenvrij	Ja
Brandgedrag	HB (UL94) | 650°(IEC-EN60695-2-11)
Geschikt voor buitentoepassing	Nee
Garantie	18 maanden
Gewicht	172 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 080CS0609-5IO opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema







Datasheet 080CS0609-5IO opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV