Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080CS1825-8

Drukknopkast

New Elfin | Serie 080

Deze drukknopkast wordt onbewerkt geleverd, zodat de boringen voor bedieningselementen en signaallampen op maat van de toepassing worden aangebracht. Daarmee is hij geschikt voor lokale bedienpunten bij machines en installaties waarvoor geen standaard boorpatroon bestaat. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK07, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	180 mm
Hoogte	254 mm
Diepte	84 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +40°C
Garantie	18 maanden
Normen	IEC-EN62208, CEI-EN6070-1, CEI-EN60670-22
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Slagvastheid	IK07 (IEC-EN62262)
Materiaal schroeven	PA polyamide zwart - glasvezelversterkt
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Geschikt voor buitentoepassing	Nee
Brandgedrag	HB (UL94) | 650°(IEC-EN60695-2-11)
Halogeenvrij	Ja
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Gewicht	590 g
Land van herkomst	Duitsland

Datasheet 080CS1825-8 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV