Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## 080TU0918-7S3

# Drukknopkast | Techno | PA glasvezel | 3 gaten Ø30mm

New Elfin | Drukknopkasten Techno-serie 90x180



Deze drukknopkast van glasvezelversterkt polyamide uit de Techno-serie heeft 3 voorgeboorde openingen van Ø30mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met enkele posities vormt hij een compact lokaal bedienpunt, bijvoorbeeld voor een start/stop-combinatie met een signaallamp bij een pomp, transportband of machine. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK08, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal bedieningsstanden | 3 |
| Bouwvorm behuizing | Opbouwbehuizing |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit behuizing | GVK (glasvezelversterkte kunststof) |
| Diameter openingen | 30 mm |
| Kleur deksel | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 180 mm |
| Diepte | 74 mm |

*Datasheet 080TU0918-7S3 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Keurmerken | CE, UL, CSA, EAC |
| Normen | IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13 |
| Bedrijfstemperatuur | -35° ÷ +80°C |
| Slagvastheid | IK08 (IEC-EN62262) |
| Materiaal pakking | TPE (thermoplastisch elastomeer) |
| Materiaal schroeven | RVS AISI 304 |
| Type schroef | HEX 3 sleufkop - M4 schroefdraad |
| Materiaal schroefbus | RVS AISI 304 - M4 schroefdraad |
| Wanddikte behuizing | 3,5mm |
| Aanhaalmoment | 0.8 ÷ 1.2 Nm (7.1 ÷ 10.6 Lb-in) |
| Beschermingsklasse | Klasse II (IEC-EN61140) |
| Vrij van zware metalen | Ja |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| Brandgedrag | 960°(IEC-EN60695-2-12) \| 5VA (UL94) |
| Geschikt voor buitentoepassing | Ja |
| Garantie | 18 maanden |
| Gewicht | 226 g |
| Land van herkomst | Italië |

## Maattekening en/of aansluitschema

