Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080TU0927-7P10

Drukknopkast | Techno | PA glasvezel | 10 gaten Ø22mm

New Elfin | Serie 080

Deze drukknopkast van glasvezelversterkt polyamide uit de Techno-serie heeft 10 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 10 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP67/IP69K en slagvastheid IK08, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	10
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	GVK (glasvezelversterkte kunststof)
Diameter openingen	22 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67/IP69K
Breedte	90 mm
Hoogte	267 mm
Diepte	74 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA, EAC
Bedrijfstemperatuur	-35° ÷ +80°C
Garantie	18 maanden
Normen	IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2 Nm (7.1 ÷ 10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Slagvastheid	IK08 (IEC-EN62262)
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Materiaal pakking	TPE (thermoplastisch elastomeer)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Type schroef	HEX 3 sleufkop - M4 schroefdraad
Halogeenvrij	Ja
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Gewicht	226 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 080TU0927-7P10 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV