

1316006300

MC-9a AC24V 50/60Hz SCREW 1b (Metasol) EXP (MC9A-30-01-B7-S-E)

LS ELECTRIC | Magnetische schakelaar



De LS ELECTRIC MC-9a AC24V 50/60Hz SCREW 1b (Metasol) EXP (MC9A-30-01-B7-S-E) is een magneetschakelaar van LS ELECTRIC. Dit model heeft een stuurspanning van AC24V 50/60Hz. Het artikel is uitermate geschikt voor het op afstand of automatisch schakelen van motoren en andere elektrische verbruikers en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MC-9a Contactor 3P 4 kW 1NC 24Vac.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	1316006300
Productomschrijving	MC-9a AC24V 50/60Hz SCREW 1b (Metasol) EXP (MC9A-30-01-B7-S-E)
Producttype	Metasol Magneetschakelaar
Productnaam	MC-9a
Hoofdcontact	3NO
Hulpcontact	1NC
Stuurspanning	AC24V 50/60Hz
Type aansluitklem	Schroef
Lokaal/Export	Export
Normen	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL508
Certificaten	CE, UL, CCC; KR, LR, BV, DNV, ABS, NK, RINA
Kenmerken – Aantal polen	3P
Kenmerken – Nominale bedrijfsspanning [Ue]	690V
Kenmerken – Nominale isolatiespanning [Ui]	690V
Kenmerken – Nominale stootspanning [Uimp]	6kV
Kenmerken – Nominale frequentie [Hz]	50/60Hz
Kenmerken – Max. schakelfrequentie per uur (AC3)	50/60Hz
Kenmerken – Mechanische levensduur (mln. schakelingen)	50/60Hz
Kenmerken – Elektrische levensduur (mln. schakelingen)	50/60Hz
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-1)	25A
Kenmerken – Motorvermogen (AC-3)	2.5kW bij 200/240V; 4kW bij 380/440V; 4kW bij 500/550V; 4kW bij 690V



Parameter	Waarde
Kenmerken – Motorvermogen (AC-4)	1.5kW bij 200/240V; 2.2kW bij 380/440V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-3)	11A bij 200/240V; 9A bij 380/440V; 7A bij 500/550V; 5A bij 690V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-4)	8A bij 200/240V; 6A bij 380/440V
Kenmerken – Motorvermogen (UL/CSA)	0.5hp bij 110~220V for 1 phase motors; 1.5hp bij 220~240V for 1 phase motors; 2hp bij 200~208V for 3 phase motors; 3hp bij 220~240V for 3 phase motors; 5hp bij 440~480V for 3 phase motors; 7.5hp bij 550~600V for 3 phase motors
Kenmerken – NEMA-grootte	00
Kenmerken – Nominale kortstondige kortsluitstroom	250A bij 1s; 110A bij 10s; 70A bij 30s; 61A bij 1min; 45A bij 3min; 30A bij 10min; 26A bij =15min
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (AWG)	16~10
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5~4
Kenmerken – Max. aantal geleiders	1.5~4
Kenmerken – Type geleider	Massief, Getwijnd
Kenmerken – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad
Kenmerken – Afmeting hoofdaansluiting	M3.5
Kenmerken – Krimpaansluiting (mm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (lb-in)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (Nm)	M3.5
Kenmerken – Aanhaalmoment (kgf.cm)	M3.5
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20
Omgeving – Omgevingstemperatuur	-30°C ~ +65°C bij opslag; -5°C ~ +55°C bij bedrijf (AC type)
Omgeving – Bedrijfshoogte	3000m(8900ft)
Omgeving – Schokbestendigheid (1/2 sinusgolf = 11ms)	8G bij geopend; 10G bij gesloten
Omgeving – Trillingsbestendigheid (conform IEC 68-2-6, 5-300Hz)	2G bij geopend; 4G bij gesloten
Omgeving – Vlambestendigheid	V0 bij conform UL94; 960°C bij conform IEC695-2-1
Omgeving – REACH	Ja
Omgeving – RoHS	Ja
Omgeving – WEEE	Ja
Afmetingen – Gewicht	0.3kg
Afmetingen – Breedte	45mm / 1.77inch
Afmetingen – Hoogte	73.5mm / 2.89inch
Afmetingen – Diepte	80.4mm / 3.17inch
Stuurspoel – Stuurspanning	AC24V 50/60Hz
Stuurspoel – Grenswaarde stuurspanning [Uc]	85~110%
Stuurspoel – Verbruik bij 20 °C	70VA bij inrush; 9VA bij vasthouden
Stuurspoel – Warmteafgifte	2.3W bij vasthouden
Stuurspoel – Schakeltijd	15~30ms bij sluiten; 4~19ms bij openen



Downloads & productinformatie

Document	URL
LS Electric Product Finder	https://pfinder.ls-electric.com/IEC/product/mc.do?itemCode=1316006300