

1386001100

MC-150a AC380~440V 50/60Hz LUG (Metasol) EXP (MC150A-30-00-QV-L-E)

LS ELECTRIC | Magnetische schakelaar



De LS ELECTRIC MC-150a AC380~440V 50/60Hz LUG (Metasol) EXP (MC150A-30-00-QV-L-E) is een magneetschakelaar van LS ELECTRIC. Dit model heeft een stuurspanning van AC380~440V 50/60Hz. Het artikel is uitermate geschikt voor het op afstand of automatisch schakelen van motoren en andere elektrische verbruikers en voldoet aan de geldende IEC-normen. Bekend bij Dijkman Elektrotechniek als: MC-150a Contactor 3P 75kW 400Vac.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Productcode	1386001100
Productomschrijving	MC-150a AC380~440V 50/60Hz LUG (Metasol) EXP (MC150A-30-00-QV-L-E)
Producttype	Metasol Magneetschakelaar
Productnaam	MC-150a
Hoofdcontact	3NO
Stuurspanning	AC380~440V 50/60Hz
Type aansluitklem	Kabelschoen
Lokaal/Export	Export
Normen	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL508
Certificaten	CE, UL, CCC; KR, LR, BV, DNV, ABS, NK, RINA
Kenmerken – Aantal polen	3P
Kenmerken – Nominale bedrijfsspanning [Ue]	1000V
Kenmerken – Nominale isolatiespanning [Ui]	1000V
Kenmerken – Nominale stootspanning [Uimp]	8kV
Kenmerken – Nominale frequentie [Hz]	50/60Hz
Kenmerken – Max. schakelfrequentie per uur (AC3)	1200
Kenmerken – Mechanische levensduur (mln. schakelingen)	5
Kenmerken – Elektrische levensduur (mln. schakelingen)	1
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-1)	250A
Kenmerken – Motorvermogen (AC-3)	45kW bij 200/240V; 75kW bij 380/440V; 70kW bij 500/550V; 55kW bij 690V; 75kW bij 1000V



Parameter	Waarde
Kenmerken – Motorvermogen (AC-4)	30kW bij 200/240V; 55kW bij 380/440V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-3)	150A bij 200/240V; 150A bij 380/440V; 100A bij 500/550V; 60A bij 690V; 50A bij 690V
Kenmerken – Nominale bedrijfsstroom (AC-4)	120A bij 200/240V; 60A bij 380/440V
Kenmerken – Type 2-coördinatie	See the Type 2 Coordination Table in the catalog
Kenmerken – Motorvermogen (UL/CSA)	15hp bij 110–220V for 1 phase motors; 25hp bij 220–240V for 1 phase motors; 40hp bij 200–208V for 3 phase motors; 50hp bij 220–240V for 3 phase motors; 100hp bij 440–480V for 3 phase motors; 75hp bij 550–600V for 3 phase motors
Kenmerken – NEMA-grootte	75hp bij 550–600V for 3 phase motors
Kenmerken – Nominale kortstondige kortsluitstroom	1800A bij 1s; 1200A bij 10s; 800A bij 30s; 600A bij 1min; 450A bij 3min; 300A bij 10min; 280A bij =15min
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (AWG)	3–4/0
Kenmerken – Geleiderdoorsnede (mm²)	35–95
Kenmerken – Max. aantal geleiders	35–95
Kenmerken – Type geleider	Massief, Getwijnd
Kenmerken – Geleiderkarakteristiek	65/75°C alleen Cu-draad
Kenmerken – Afmeting hoofdaansluiting	M8
Kenmerken – Krimpaansluiting (mm)	M8
Kenmerken – Aanhaalmoment (lb-in)	M8
Kenmerken – Aanhaalmoment (Nm)	M8
Kenmerken – Aanhaalmoment (kgf.cm)	M8
Omgeving – Beschermingsgraad	IP20
Omgeving – Omgevingstemperatuur	-30°C ~ +65°C bij opslag; -5°C ~ +55°C bij bedrijf (AC type)
Omgeving – Bedrijfshoogte	3000m(8900ft)
Omgeving – Schokbestendigheid (1/2 sinusgolf = 11ms)	8G bij geopend; 10G bij gesloten
Omgeving – Trillingsbestendigheid (conform IEC 68-2-6, 5-300Hz)	2G bij geopend; 4G bij gesloten
Omgeving – Vlambestendigheid	V0 bij conform UL94; 960°C bij conform IEC695-2-1
Omgeving – REACH	Ja
Omgeving – RoHS	Ja
Omgeving – WEEE	Ja
Afmetingen – Gewicht	2.4kg
Afmetingen – Breedte	95mm / 3.74inch
Afmetingen – Hoogte	158mm / 6.22inch
Afmetingen – Diepte	130.3mm / 5.13inch
Stuurspoel – Stuurspanning	AC380–440V 50/60Hz
Stuurspoel – Grenswaarde stuurspanning [Uc]	85–110%
Stuurspoel – Verbruik bij 20 °C	110VA bij inrush; 18VA bij vasthouden



Parameter	Waarde
Stuurspoel – Warmteafgifte	2.7W bij vasthouden
Stuurspoel – Schakeltijd	20~40ms bij sluiten; 50~70ms bij openen

Downloads & productinformatie

Document	URL
LS Electric Product Finder	https://pfinder.ls-electric.com/IEC/product/mc.do?itemCode=1386001100