Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

# 1425103
# VS/1-150/10 | Bedradingsset | 4P | zwart

Pollmann | Bedradingssets

De Bedradingsset VS/1-150/10 is een bedradingsset voor de verticale bedrading van installatieautomaten, aardlekschakelaars en vergelijkbare schakelapparatuur in installatiekleinverdelers en meterplaatsen (VDE 0603). De bruggen zijn geconfectioneerd en gebogen, zodat de doorverbinding tussen de apparaten in één keer past. Dit artikel heeft een nominale stroom van 63 A en een doorsnede van 10 mm². Uitvoering: 4P | zwart.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 1425103 |
| Fabrikanttype | VS/1-150/10 sw |
| EAN / GTIN | 4025221061032 |
| Uitvoering | 4P \| zwart |
| Leidingspecificatie | H07V-U |
| Nominale spanning | 450 / 750 V |
| Koperdoorsnede | 10 mm² |
| Verpakkingseenheid (stuks) | 20 |
| Aantal fasen | 1 |
| Lengte | 160 mm |
| Op maat af te korten | nee |
| Nominale permanente stroom Iu | 63 A |
| Type elektrische aansluiting | Pin |
| Geïsoleerd | ja |
| Nominale stootspanning | 4 kV |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom Iq | 40 kA |
| Geschikt voor apparaten met N-geleider | nee |
| Geschikt voor apparaten met hulpcontact | nee |
| Verpakking | 20 stuks per doos, gewicht 0,54 kg |
| Land van herkomst | Polen |
| Douanetariefnummer | 85381000 |
| ETIM-klasse | EC000215 |

*Datasheet 1425103 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Geconfectioneerde en gebogen bedradingsbruggen voor de verticale bedrading van installatieautomaten, aardlekschakelaars en vergelijkbare schakelapparatuur in de installatietechniek, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 |
| Normen / voorschriften | EN 61439-1 / VDE 0660, deel 600, september 2012: laagspanningsschakelaarcombinaties |
| Uitvoeringen | VS/3-125-10 driepolig voorgemonteerd, zwart \| VS1-… enkelpolig zwart, blauw, bruin, geel-groen \| …125… = 125 mm draagrailafstand \| …150… = 150 mm draagrailafstand |
| Isolatiemateriaal | PVC |
| Aanraakbeveiliging | - |
| Milieu | Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform |

*Datasheet 1425103 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*