Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010252

AS/50-SL | Aansluitklem | max 50mm² | pin | grijs

Pollmann | Voedingsklemmen AS/50



De Aansluitklem AS/50-SL is een aansluit- of voedingsklem voor fasenrails: het punt waar een aanvoerleiding op de rail wordt aangesloten. De rail verdeelt die voeding vervolgens over de aangesloten schakelapparatuur. Dit artikel heeft een doorsnede van 50 mm². Uitvoering: max 50mm² | pin | grijs.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2010252
Fabrikanttype	AS/50-SL gr
EAN / GTIN	4025221017602
Uitvoering	max 50mm² | pin | grijs
Aanvullende omschrijving	pin 4x3,5x40mm
Aansluitbare leiders	6 - 50 mm² star/meerdraads | 6 - 35 mm² flexibel/fijndraads met adereindhuls
Aansluiting	Busklem met draadstift M10 – SW5, aanhaalmoment 4 - 6 Nm
Nominale stroom	130 A
Nominale spanning	690 V AC/DC (aaneengerijd gemonteerd) | 1000 V AC / 1500 V DC (minimale afstand 9 mm / 0,5 TE of enkelpolig)
Aanraakbeveiliging	VBG4 / BGV A3, vingerveilig
Verpakkingseenheid (stuks)	20
Aansluitdoorsnede	6 – 50 mm²
Steg	4 x 3,5 x 40 mm x mm
Geschikt voor	Overig
Klembreedte	61,6 mm
Verpakking	20 stuks per doos, gewicht 0,658 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000001

Datasheet 2010252 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklem voor montage in combinatie met fasenrails of voor de voeding van schakelapparatuur of klemmenstroken
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal, elektrische koperleiders, veiligheidseisen voor schroefklemmen: VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1
Opbouw	Klemlichaam: messing | Klemschroef: staal, verzinkt | Isolatieafdekking: polyamide, slagvast, vlamvertragend
Kleuren	grijs, blauw
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 2010252 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV