
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010253

# AS/50-SL | Aansluitklem | max 50mm² | pin | blauw

Pollmann | Voedingsklemmen AS/50



Om een fasenrail van spanning te voorzien is een voedingsklem nodig; de Aansluitklem AS/50-SL is hiervoor bedoeld en wordt in combinatie met fasenrails gemonteerd. Dit artikel heeft een doorsnede van 50 mm². Uitvoering: max 50mm² | pin | blauw.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 2010253 |
| Fabrikanttype | AS/50-SL bl |
| EAN / GTIN | 4025221017619 |
| Uitvoering | max 50mm² \| pin \| blauw |
| Aanvullende omschrijving | pin 4x3,5x40mm |
| Aansluitbare leiders | 6 - 50 mm² star/meerdraads \| 6 - 35 mm² flexibel/fijndraads met adereindhuls |
| Aansluiting | Busklem met draadstift M10 – SW5, aanhaalmoment 4 - 6 Nm |
| Nominale stroom | 130 A |
| Nominale spanning | 690 V AC/DC (aaneengerijd gemonteerd) \| 1000 V AC / 1500 V DC (minimale afstand 9 mm / 0,5 TE of enkelpolig) |
| Aanraakbeveiliging | VBG4 / BGV A3, vingerveilig |
| Verpakkingseenheid (stuks) | 20 |
| Aansluitdoorsnede | 6 – 50 mm² |
| Steg | 4 x 3,5 x 40 mm x mm |
| Geschikt voor | Overig |
| Klembreedte | 61,6 mm |
| Verpakking | 20 stuks per doos, gewicht 0,64 kg |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM-klasse | EC000001 |

*Datasheet 2010253 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Leiderklem voor montage in combinatie met fasenrails of voor de voeding van schakelapparatuur of klemmenstroken |
| Normen / voorschriften | Verbindingsmateriaal, elektrische koperleiders, veiligheidseisen voor schroefklemmen: VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1 |
| Opbouw | Klemlichaam: messing \| Klemschroef: staal, verzinkt \| Isolatieafdekking: polyamide, slagvast, vlamvertragend |
| Kleuren | grijs, blauw |
| Veiligheid | Afgeronde hoeken |
| Milieu | Materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform |

*Datasheet 2010253 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*