Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010448

AS/35-SN | Aansluitklem | 2,5-35mm² | pin | blauw

Pollmann | Voedingsklemmen AS/35-SN, -SL25, -SL29



De Aansluitklem AS/35-SN is een aansluit- of voedingsklem voor fasenrails: het punt waar een aanvoerleiding op de rail wordt aangesloten. De rail verdeelt die voeding vervolgens over de aangesloten schakelapparatuur. Dit artikel heeft een doorsnede van 35 mm². Uitvoering: 2,5-35mm² | pin | blauw.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2010448
Fabrikanttype	AS/35-SN bl
EAN / GTIN	4025221017527
Uitvoering	2,5-35mm² | pin | blauw
Aanvullende omschrijving	pin 4x2,5x12mm
Aansluitbare leiders	4 - 35 mm² star/meerdraads | 4 - 25 mm² flexibel/fijndraads met adereindhuls
Afstriplengte	12…16 mm
Aansluiting	Busklem met twee schroeven M5, aanhaalmoment 2 … 2,5 Nm
Steglengte	25 mm (gebruik met 10 mm² fasenrails) | 29 mm (gebruik met 16 mm² fasenrails) | 15 mm (gebruik zonder fasenrail of met dubbele klem)
Toegestane stroombelasting	130 A
Aanraakbeveiliging	VBG4 / BGV A3, vingerveilig
Verpakkingseenheid (stuks)	20
Aansluitdoorsnede	2,5 – 35 mm²
Steg	4 x 2,5 x 12 mm x mm
Geschikt voor	Overig
Klembreedte	27,9 mm
Verpakking	20 stuks per doos, gewicht 0,32 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000001

Datasheet 2010448 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklem voor montage in combinatie met fasenrails
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal, elektrische koperleiders, veiligheidseisen voor schroefklemmen: VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1
Opbouw	Klemlichaam: messing | Klemschroeven: staal, verzinkt | Isolatieafdekking: kunststof, slagvast, vlamvertragend
Kleuren	grijs, blauw
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 2010448 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV