

2020253**A 14-S | Faseklem | 25/4mm² | grijs**

Pollmann | Steekbare klemmen N14-S, PE14-S, A14-S



De Faseklem A 14-S is een steekbare verdeelklem voor DIN-draagrails met 14 steekaansluitingen en 1 schroefaansluiting voor de toevoerleiding. Leidingen worden in de steekaansluitingen gestoken, zonder dat per aansluiting een schroef hoeft te worden aangehaald. Dit artikel heeft een nominale stroom van 80 A. Uitvoering: 25/4mm² | grijs. Constructie: bevestiging: op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020253
Fabrikanttype	A 14-S
EAN / GTIN	4025221083119
Uitvoering	25/4mm ² grijs
Aantal klemplaatsen	14 steekaansluitingen + 1 schroefaansluiting
Steekaansluiting	12 x 1...2,5 mm ² star/meerdrads resp. 0,75...1,5 mm ² fijndrads met adereindhuls 2 x 1...4 mm ² star/meerdrads, steekaansluiting 1...2,5 mm ² fijndrads met adereindhuls
Schroefaansluiting (toevoerleiding)	1 x 1,5...25 mm ² star/meerdrads resp. 1...16 mm ² fijndrads met adereindhuls
Nominale stroom	80 A (toevoerleiding)
Isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie III)
Aanraakbeveiliging	BGV A2 / VBG4, vingerveilig
Verpakkingseenheid (stuks)	10
Aantal polen	1
Aantal ingangen	1
Aantal uitgangen	12
Leiderdoorsnede ingang	1,5 mm ²
Leiderdoorsnede uitgang	1 mm ²
Afmetingen (H x B x D)	34,5 x 17,3 x 89,3 mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 0,412 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal – elektrische koperleiders; veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemplaatsen: VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1 Verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik: EN 60998-1; VDE 0613-1
Bevestiging	Op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform



Aansluiting en technische tekening

Technische tekening

