

2020273

PE15-F2 | Aardingsklem | 15x16mm² | groen

Pollmann | Verdeelklemmen N7, N12, N15 / PE / A



In een kleinverdeler of meterplaats worden geleiders het overzichtelijkst gebundeld met een verdeelklem als de Aardingsklem PE15-F2. De klem wordt op de DIN-draagrail geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 63 A. Uitvoering: 15x16mm² | groen. Constructie: bevestiging: op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020273
Fabrikanttype	PE15-F2 grün
EAN / GTIN	4025221083164
Uitvoering	15x16mm ² groen
Aansluitbare leiders	1 ... 16 mm ² een-, meerdraads 1 ... 10 mm ² fijndraads met adereindhuls*
Aansluiting	Schroefaansluiting, aanbevolen aanhaalmoment 2 Nm
Opmerking	* Ronde of vierkante persing; trapeziumpersing tot 6 mm ²
Aantal klemplaatsen	7, 12 of 15 conform typeaanduiding
Nominale stroom	63 A
Isolatiespanningen	690 V (verdeler- en schakelkastinbouw, vervuilingsgraad 2) 500 V (vervuilingsgraad 3) Uimp = 6 kV
Aanraakbeveiliging	IP 00 typetoevoeging "-F2": vingerveilig IP20
Doorsnede	15 x 16 mm ²
Aantal polen	1
Aantal ingangen	15
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads
Afmetingen (H x B x D)	26 x 109,4 x 17,8 mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 0,639 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik: VDE 0613, EN 60998
Materiaal	Klemlichaam: messing, doorsnede 6 mm x 9 mm Schroeven: M5, staal verzinkt/gepassiveerd (Cr-VI-vrij) Behuizing: polyamide, vlamvertragend, slagvast
Bevestiging	Op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Isometrisch

