

2080138

HLAK 25 1/2 M2 | Aftakklem | 25/16mm² | 1P | groen

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAK 25 1/2 - 1/4 - 1/6 ... M2



De Aftakklem HLAK 25 1/2 M2 is een hoofdleidingafsplitsklem voor montage op een DIN-draagrail in installatiekleinverdelers en meterplaatsen (VDE 0603). De klem verdeelt een hoofdleiding over meerdere aftakleidingen. Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A. Uitvoering: 25/16mm² | 1P | groen. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080138
Fabrikanttype	HLAK 25 1/2 M2 grün
EAN / GTIN	4025221400695
Uitvoering	25/16mm² 1P groen
Hoofdleiding	1,5 - 25 mm² star/meendraads, M6, 2,5 Nm
Aftakleiding	1,5 - 16 mm² star/meendraads, M5, 2 Nm
Afstriplengte	16 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meendraads, fijndraads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-sleuf Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 130 A; Al: 100 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie) en vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 25 1/2: 2 hoofdleidingen, 2 aftakleidingen HLAK 25 1/4: 2 hoofdleidingen, 4 aftakleidingen HLAK 25 1/6: 2 hoofdleidingen, 6 aftakleidingen
Polen	1 x groen
Ingangen per pool	2 max. 25 mm²
Uitgangen per pool	2 max. 16 mm²
Aantal polen	1
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Afmetingen (H x B x D)	40,3 x 23,4 x 45,0 mm
Verpakking	5 stuks per doos, gewicht 0,253 kg

Parameter	Waarde
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V)
Normen / voorschriften	VDE 0603-2 hoofdleidingafsplitsklemmen; verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998-1
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij
Kleuren afdekking	bruin, zwart, grijs, blauw, geel-groen
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Isometrisch

