

2080520

HLAK 25-5/10/25 GR-S | Aftakklem | 1,5-25mm² | 5P | 5x grijs

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAK 25 4/8-S en 25-5/10-S



De Aftakklem HLAK 25-5/10/25 GR-S is een hoofdleidingafsplitsklem voor montage op een DIN-draagrail in installatiekleinverdelers en meterplaatsen (VDE 0603). De klem verdeelt een hoofdleiding over meerdere aftakleidingen. Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A. Uitvoering: 1,5-25mm² | 5P | 5x grijs. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080520
Fabrikanttype	HLAK 25-5/10/25 GR-S
EAN / GTIN	4025221401890
Uitvoering	1,5-25mm² 5P 5x grijs
Hoofdleiding	1,5 - 25 mm² star/meendraads, 2,5 Nm 1,5 - 16 mm² fijndraads met adereindhuls, 2,5 Nm
Aftakleiding	1,5 - 16 mm² star/meendraads, 2 Nm 1,5 - 10 mm² fijndraads met adereindhuls, 2 Nm
Typen "/25"	1,5 - 25 mm² star/meendraads, 2,5 Nm 1,5 - 16 mm² fijndraads met adereindhuls, 2,5 Nm
Afstriplengte	16 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meendraads, fijndraads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-kruiskop Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 130 A; Al: 100 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV), vervuilingsgraad 2
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 25-4/8-S: 4 hoofdleidingen, 8 aftakleidingen HLAK 25-5/10-S: 5 hoofdleidingen, 10 aftakleidingen *Typen "/25" 1 mm hoger
Polen	5 x grijs ■■■■■■
Ingangen per pool	2 max. 25 mm²
Uitgangen per pool	2 max. 25 mm²
Aantal polen	5
Aantal ingangen	2



Parameter	Waarde
Aantal uitgangen	2
Afmetingen (H x B x D)	47 x 100 x 41,3 mm
Verpakking	1 stuk per doos, gewicht 0,269 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V) uitbreidbaar met klemmen uit de "M2"-serie
Normen / voorschriften	VDE 0603-2 hoofdleidingafsplitsklemmen; verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998-1
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij Snelbevestiging: staalplaat, verzinkt of vernikkeld
Kleuren afdekking	Standaard: 3 x grijs-blauw-(geel-groen) "BSG": bruin-zwart-grijs-blauw-(geel-groen) "grijs": alle afdekkingen grijs Overig: of conform klantspecificatie
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Isometrisch

