

2080725

PVBS 250-5 | Verdeelblok | 95/50mm²

Pollmann | Faserverdeelblok PVBS



Voor het verdelen van een fase of ander potentiaal in een schakelkast is er het Verdeelblok PVBS 250-5. De klem kan op de DIN-draagrail of met schroeven op een montageplaat worden bevestigd. Dit artikel heeft een nominale stroom van 250 A. Uitvoering: 95/50mm². Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail TS 35/... conform EN 50022 / EN 60715 of schroefbevestiging M5.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080725
Fabrikanttype	PVBS 250-5
EAN / GTIN	4025221406208
Uitvoering	95/50mm ²
Type 250-7 (nominale stroom 250 A)	Ingang: Cu (rond, een-/meerdraads) 10 - 95 mm ² , Al (sector 90°, eendraads) 16 - 95 mm ² , M8 / 5 – 6 Nm uitgang*: 7 x 2,5 - 50 mm ² , M8 / 5 – 6 Nm afm. B x H x D 72 x 45 x 47 mm
Opmerking	* Al-leider uitsluitend eendraads
Isolatiespanning	1000 V AC/DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie), vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Bedrijfstemperatuur	max. 70 °C
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig, leidingopeningen afgedekt
Aantal polen	1
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aantal ingangen	1
Aantal uitgangen	7
Leiderdoorsnede ingang	10 mm ²
Leiderdoorsnede uitgang	2,5 mm ²
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, fijndraads zonder adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads zonder adereindhuls
Afmetingen (H x B x D)	72,8 x 61 x 47,5 mm
Verpakking	5 stuks per doos, gewicht 0,867 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275



Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Verdeelklem voor montage op DIN-draagrails of montageplaten
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998 rijgklem VDE 0611-1 / EN 60947-7-1
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (PA / PC), slagvast, vlamvertragend continu gebruikstemperatuur: 120°C
Bevestiging	Op DIN-draagrail TS 35/... conform EN 50022 / EN 60715 of schroefbevestiging M5
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform



Aansluiting en technische tekening

Technische tekening

