Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090154

UKN95-1A | Universeelklem | 16-95mm² | 1-voudig | grijs

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN95



De Universeelklem UKN95-1A behoort tot de UKN-serie en is geschikt voor zowel koper- als aluminiumleiders. De klemmen zijn modulair: ze zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden. Een geïntegreerde afdekking zorgt voor een hoge aanraakveiligheid, en de klem kan op een DIN-draagrail of direct worden gemonteerd. Aansluitdoorsnede: 16-95 mm². Uitvoering: 16-95mm² | 1-voudig | grijs. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2090154
Fabrikanttype	UKN95-1A
EAN / GTIN	4025221402903
Uitvoering	16-95mm² | 1-voudig | grijs
Bedrijfsspanning	1000 V AC | 1500 V DC
Beschermingsgraad	IP20
Aansluitdoorsnede Cu	16-95 mm²
Aansluitdoorsnede Al	16-95 mm²
Nominale stroom	Cu 245 A | Al 200 A
Aanhaalmoment	Cu: 20 Nm (16-95 mm²) | Al: 20 Nm (16-70 mm²)
Afstriplengte	22 mm
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail
Aantal klemplaatsen	2
Aantal ingangen	1
Aantal uitgangen	1
Aanraakveilig	ja
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls
Afmetingen (H x B x D)	84,5 x 25,5 x 52,0 mm
Verpakking	5 stuks per doos, gewicht 0,509 kg
Land van herkomst	China
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Datasheet 2090154 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders
Normen / voorschriften	EN 60947-7-1 | EN 60947-7-2 (Cu) | EN 61238-1-1
Klemlichaam	Aluminium, vertind
Draadstift	Staal, vernikkeld
Behuizing	PA66-V0, grijs
Afdekking	PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart
Voordelen (flyer UKN)	Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden | Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid | Compact ontwerp | Montage op DIN-draagrail of direct | Alle leiderkleuren beschikbaar


Datasheet 2090154 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Isometrisch

