Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090339

UKN240-3BN | Universeelklem | 35-240mm² | 3-voudig | bruin

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN240



Wie een verdeling met koper- én aluminiumkabels moet uitvoeren, kan in de UKN-serie kiezen uit een compact gebouwde klem als de Universeelklem UKN240-3BN. De klemmen zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden, de afdekking is geïntegreerd, en alle gangbare leiderkleuren zijn beschikbaar voor een duidelijke markering. Aansluitdoorsnede: 35-240 mm². Uitvoering: 35-240mm² | 3-voudig | bruin. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2090339
Fabrikanttype	UKN240-3BN
EAN / GTIN	4025221403443
Uitvoering	35-240mm² | 3-voudig | bruin
Bedrijfsspanning	1000 V AC | 1500 V DC
Beschermingsgraad	IP20
Aansluitdoorsnede Cu	35-240 mm²
Aansluitdoorsnede Al	35-240 mm²
Nominale stroom	Cu 425 A | Al 380 A
Aanhaalmoment	Cu: 12 Nm (35-70 mm²), 45 Nm (95-240 mm²) | Al: 12 Nm (35-70 mm²), 45 Nm (95-185 mm²)
Afstriplengte	30 mm
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail
Aantal klemplaatsen	6
Aantal ingangen	3
Aantal uitgangen	3
Aanraakveilig	ja
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls
Afmetingen (H x B x D)	119,4 x 90,2 x 70,6 mm
Verpakking	1 stuk per doos, gewicht 0,932 kg
Land van herkomst	China
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Datasheet 2090339 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders
Normen / voorschriften	EN 60947-7-1 | EN 60947-7-2 (Cu) | EN 61238-1-1
Klemlichaam	Aluminium, vertind
Draadstift	Staal, vernikkeld
Behuizing	PA66-V0, grijs
Afdekking	PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart
Voordelen (flyer UKN)	Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden | Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid | Compact ontwerp | Montage op DIN-draagrail of direct | Alle leiderkleuren beschikbaar


Datasheet 2090339 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Isometrisch

