
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2215308

G-3L-MS-4-45-14 SO | Faserail motorstarter | 3F | 12P | vork | 10mm² | geschikt voor hulpcontact

Pollmann | Fasenrails 10 mm² Cu (G-…L/10, S-…L/10)



De Faserail motorstarter G-3L-MS-4-45-14 SO is een fasenrail (ook kamrail genoemd): een koperen rail in een isolatieprofiel waarmee installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur in een verdeler op één plek worden gevoed. Dat vervangt losse bedrading tussen de apparaten; de rail wordt via aansluitklemmen of een voedingsblok aangesloten. Dit artikel heeft een nominale stroom van 63 A en een doorsnede van 10 mm². Uitvoering: 3F | 12P | vork | 10mm² | geschikt voor hulpcontact.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2215308
Fabrikanttype	G-3L-MS-4-45+9-14 SO
EAN / GTIN	4025221023030
Uitvoering	3F | 12P | vork | 10mm² | geschikt voor hulpcontact
Aanvullende omschrijving	63A | geschikt voor 4 apparaten met hulpcontact
Aansluiting	Via geïsoleerde aansluitklemmen AS... (max. 50 mm²) | voedingsblok ES (max. 35 mm²) of aansluiting via installatieschakelaar met dubbele klem
Aantal aansluitingen	max. 57, afkorten door de klant toegestaan
Aantal polen	2, 3 of 4
Stroomdraagvermogen	63 A bij zijvoeding | 100 A bij middenvoeding
Nominale spanning	400 V
Isolatiespanning*	500 V meerpolig (kruip- en luchtwegen blijven op basis van de bijzondere profielgeometrie ook bij afkorten door de klant gewaarborgd) | 1000 V enkelpolig
Opmerking	* Overspanningscategorie III, vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Koperdoorsnede	10 mm²
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig (bij vakkundige montage!)
Lengte	216 Mod/mm
Aantal fasen	3
Geschikt voor aantal apparaten	4
Modulebreedte	14 mm
Lengte (aanvullend)	210 mm
Op maat af te korten	nee
Geïsoleerd	ja
Nominale stootspanning	4 kV
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom Iq	50 kA

Datasheet 2215308 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
Geschikt voor apparaten met N-geleider	nee
Geschikt voor apparaten met hulpcontact	ja
Kleur	Zwart
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 0,938 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000215

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Railsysteem voor het bedraden van installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur in de installatietechniek, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	EN 61439-1 / VDE 0660, deel 600, juni 2012: laagspanningsschakelaarcombinaties
Isolatiemateriaal	PC/ABS, vlamvertragend
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform
Toebehoren	Aansluitklemmen, eindkappen, voedingsblokken

Datasheet 2215308 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Aansluitbeeld (contactpatroon, schaal 1:1)



Datasheet 2215308 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV