
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2219403

G-4L-1L+N/6-210/16 | Kamrail MFC | 3F+N | 12P | vork | 16mm²

Pollmann | Fasenrails 16 mm² Cu (G-…L/16, S-…L/16)



Een fasenrail (kamrail) zoals de Kamrail MFC G-4L-1L+N/6-210/16 voorkomt veel losse bedrading bij het bedraden van installatieautomaten in een kleinverdeler of meterplaats. Toepassing is volgens de fabrikant het bedraden van installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur (VDE 0603). Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A en een doorsnede van 16 mm². Uitvoering: 3F+N | 12P | vork | 16mm².

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2219403
Fabrikanttype	G-4L-1L+N/6-210/16 MFC
EAN / GTIN	4025221037389
Uitvoering	3F+N | 12P | vork | 16mm²
Aanvullende omschrijving	130A | geschikt voor 6 apparaten
Aansluiting	Via geïsoleerde aansluitklemmen AS... (max. 50 mm²) | voedingsblok ES (max. 35 mm²) of aansluiting via installatieschakelaar met dubbele klem
Aantal aansluitingen	max. 57, afkorten door de klant toegestaan
Aantal polen	1, 2, 3 of 4
Stroomdraagvermogen	80 A bij zijvoeding | 130 A bij middenvoeding
Nominale spanning	400 V
Isolatiespanning*	500 V meerpolig (kruip- en luchtwegen blijven op basis van de bijzondere profielgeometrie ook bij afkorten door de klant gewaarborgd) | 1000 V enkelpolig AC | 1500 V enkelpolig DC
Opmerking	* Overspanningscategorie III, vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Koperdoorsnede	16 mm²
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig (bij vakkundige montage!)
Lengte	6x2/210 Mod/mm
Klemschroef	M5 - M6
Aantal fasen	4
Geschikt voor aantal apparaten	6
Modulebreedte	17,8 mm
Lengte (aanvullend)	210 mm
Op maat af te korten	ja
Geïsoleerd	ja
Nominale stootspanning	4 kV

Datasheet 2219403 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom Iq	50 kA
Geschikt voor apparaten met N-geleider	ja
Geschikt voor apparaten met hulpcontact	nee
Verpakking	1 stuk per doos
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000215

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Railsysteem voor het bedraden van installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur in de installatietechniek, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	EN 61439-1 / VDE 0660, deel 600, augustus 2000: laagspanningsschakelaarcombinaties
Isolatiemateriaal	PC/ABS, vlamvertragend
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform
Toebehoren	Aansluitklemmen, eindkappen, voedingsblok

Datasheet 2219403 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Aansluitbeeld (contactpatroon, schaal 1:1)



Technische tekening (3D-model, STEP)

