
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

90034

# Afstandsteun kunststof (PS) met metalen draad 4 S 65-11 B

Dijkman | Afstandsteunen serie 4 S



Met de 90034 monteert u componenten, montageplaten of railsystemen geïsoleerd op een vaste afstand van 65 mm. De steun heeft aan beide zijden een M4-buitendraad van elektrolytisch verzinkt staal; het lichaam van lichtgrijs polystyreen (RAL 7035) scheidt beide zijden elektrisch van elkaar. Daarmee is hij geschikt voor schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskasten en de paneelbouw, waar spanningvoerende delen op een betrouwbare afstand van de montageplaat moeten blijven. Bij deze B-uitvoering zit de zeskant (SW 9) aan het uiteinde van het ronde lichaam, direct bij de draadzijde, zodat u de steun precies daar aangrijpt waar hij wordt vastgedraaid.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelnummer Dijkman | 90034 |
| EAN | 8721352220626 |
| Type | 4 S 65-11 B |
| Uitvoering | buitendraad / buitendraad |
| Draadmaat | M4 |
| Lengte steun L (excl. draad) | 65 mm ± 1 mm |
| Lengte buitendraad | 7 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Vorm lichaam | Rond Ø10 mm, zeskant SW 9 aan het uiteinde |
| Materiaal lichaam | Polystyreen (PS) – STYRON A-TECH™ 1200 (Trinseo) |
| Kleur | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Materiaal draad | Staal, elektrolytisch verzinkt |
| Verpakkingseenheid | 100 stuks |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Functie | Geïsoleerd op afstand monteren van componenten, rails en montageplaten |
| Isolatie | Kunststof lichaam scheidt beide draadzijden elektrisch van elkaar |
| Toepassingen | Schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskasten, kasten- en paneelbouw |
| Montage | Met steeksleutel op zeskant SW 9 |
| Typecode | 4 = M4 · S = steun · 65 = lengte steun (mm) · 11 = zijde 1 buitendraad / zijde 2 buitendraad · B = zeskant aan uiteinde |
| Op aanvraag | Afwijkende lengtes in stappen van 1 mm en uitvoering in polyamide 6 (PA6) |

*Alle gegevens in deze datasheet zijn met zorg samengesteld op basis van de productietekeningen van Dijkman, testrapportage en de datasheets van de grondstofleverancier (materiaalwaarden zijn typische waarden, geen specificatie). Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen en zetfouten voorbehouden. Neem voor definitieve specificaties en advies contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Elektrische & materiaaleigenschappen

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12 kV |
| Nominale isolatiespanning Ui | 1000 V |
| Beproeving | Getest door KEMA volgens IEC 947-1 op representatieve typen uit de reeks (testrapport 99.5700.01-KRQ/IBA, 1999) |
| Uitbreeksterkte insert | 2,8 Nm |
| Losbreeksterkte | 220 g |
| Vlamklasse UL 94 | HB (V-2 mogelijk met uitvoering in polyamide 6 (PA6), op aanvraag) |
| Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A) | 73 °C |
| Vicat-verwekingstemperatuur | 100 °C (ISO 306/A120) |

## Technische tekening

Maattekening van type 4 S 65-11 B; maten in mm.

