Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

AUTFW3.15

Nulpuntstransformator driefasig voor solar-omvormers IP-23 3,15kVA 800/400V+N

Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje) | Serie AUTFW – Solar autotransformatoren (IP-23)



De Polylux AUTFW3.15 is een driefasige solar autotransformator, nominaal vermogen 3.15 kVA, IP-23 spatwaterbestendige behuizing. Wikkelschema YN0, ingangsspanning 800 V (PV-omvormer) uitgangsspanning 400 V+N → (net), zonder galvanische scheiding. De autotransformator-topologie is compacter en efficiënter dan een scheidingstransformator bij een vaste omzetverhouding, en is geschikt waar galvanische scheiding niet vereist is door de netcode. Genereert een kunstmatig nulpunt (N) voor driefasige omvormers zonder middenaftakking. CE conform IEC/EN 61558-2-13.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer	AUTFW3.15
EAN / GTIN	8431060976288
Serie	AUTFW
Fabrikant	Polylux (Electrotécnica Aranda SL, Spanje)
Beschermingsgraad	IP23
Nominaal vermogen	3.15 kVA
Aantal fasen	Driefasig
Spanning (in/uit)	800 V (driefasig) 400 V+N
Wikkelschema	YN0
Frequentie	50 Hz
Galvanische scheiding	Nee
Isolatieklasse	-
Constructietype	Droog (type sec), koperen wikkelingen
Max. omgevingstemperatuur	45.0 °C
Afmetingen B × H × D	240 mm × 190 mm × 250 mm
Gewicht	15 kg
CE-markering	Ja
Norm	-
ETIM-klasse	EC004582
Douanetarief (HS)	8504320090
Herkomstland	Spanje (ES)

Dit productblad is opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Polylux-productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV — www.dijkman.com

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Spanningsconversie	800 V → 400 V+N zonder galvanische scheiding — compact en efficiënt bij vaste omzetverhouding.
Kunstmatig nulpunt	YN0 wikkelschema genereert neutrale geleider voor omvormers zonder N-uitgang.
IP-23 behuizing	Spatwaterbestendige behuizing voor beschermde buitenopstelling of omvormerstation.
Kostenvoordeel	Lichter en goedkoper dan scheidingstransformator bij gelijke vermogensoverbrenging.
Toepassingen	PV-installaties zonder galvanische-scheidingsverplichting, windturbineomvormers, industrieel.

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting


Sluit de transformator aan zoals aangegeven in het onderstaande elektrisch schema. Controleer vóór inbedrijfstelling altijd de klemmenstrook van het product en de lokaal geldende installatievoorschriften.

Elektrisch schema



Klemmenstrook & aansluitpunten





Dit document is opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van openbaar beschikbare productinformatie van Polylux (Electrotécnica Aranda SL). Raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV — www.dijkman.com