Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CE01100

Smeltpatroon | 10A | 1000Vdc | gPV | 10x38

Ferroamp



Deze gPV-smeltpatroon beveiligt DC-circuits tot 1000 V en past in cilindrische zekeringhouders in het Ferroamp DC-net. De gPV-karakteristiek is bedoeld voor fotovoltaïsche stringcircuits, waar bij een fout een gelijkspanningsboog moet worden gedoofd; dit onderscheidt hem van een gewone wisselspanningszekering. Met 10 A is dit de laagste waarde in de reeks, geschikt voor circuits met een beperkte stroom, waarbij de zekering de kabel beschermt tegen overbelasting. Bij een fout of overbelasting smelt de patroon door en wordt de stroom onderbroken. De patronen worden per tien stuks geleverd en zijn bedoeld voor gebruik met de zekeringhouders uit dezelfde reeks.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	DC-smeltveiligheid (zekering)
Nominale stroom (A)	10
Nominale spanning (V DC)	1000
Karakteristiek / klasse	gPV
Afmetingen (mm)	10 x 38
Stuks per verpakking (prijslijst)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Zekering in Ferroamp DC-net

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet CE01100 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV