Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CE01104

Smeltpatroon | 20A | 1000Vdc | gPV | 10x38

Ferroamp



Deze gPV-smeltpatroon van 20 A is het alternatief voor de standaardzekering van 15 A in de DC-verdeelkast en de Power Case. Hij komt in aanmerking wanneer een aansluiting meer stroom voert, bijvoorbeeld bij een Pylontech Force H3 met twee ESO's, waar de lagere waarde onnodig zou doorbranden. Hij is geschikt voor DC-circuits en past in dezelfde cilindrische zekeringhouders. De gPV-karakteristiek is bedoeld voor fotovoltaïsche en batterijcircuits, waar bij een fout een gelijkspanningsboog moet worden gedoofd. De patronen worden per tien stuks geleverd, zodat een voorraad voor meerdere aansluitingen of een reserve bij de hand is.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	DC-smeltveiligheid (zekering)
Nominale stroom (A)	20
Nominale spanning (V DC)	1000
Karakteristiek / klasse	gPV
Afmetingen (mm)	10 x 38
Stuks per verpakking (prijslijst)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Alternatief voor 15 A in DC-verdeelkast/Power Case (o.a. Pylontech Force H3 met 2 ESO's)

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet CE01104 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV